

Nail Bracket Adjustable (NBA)

Kombineret endeaftiver, trykfordelingsplade og belastningsfordeler til skrå afslutninger fx tag- og vindafstivning

Side: 1/1

06/2017

PRODUKTEGENSKABER

Nail Bracket Adjustable er en kombineret endeaftiver, trykfordelingsplade samt belastningsplade til slidsede stolper ved skrå afslutninger fx tag- og vindafstivning mm.. Der anvendes 2 stk pr. stolpe. Nail Bracket fastgøres til stolpe og skinne med Nail Impact søm og sømpistol CNP75.1. Kan også monteres med skrue F/F15.

MONTAGE

Se montagevejledning og øvrig information på www.knauf.dk

EMBALLAGE

Nail Bracket Adjustable leveres i papkasser

KVALITET

Varmegalvaniseret koldvalsede plader S 350 GD + z 275. Korrosionsklasse C2.



Produktspecifikation: Nail Bracket Adjustable

Pladetykkelse 1,0 mm. Dimensionspecifikationerne angives i mm. Fastgøres med sømmet Nail Impact eller skrue F/F15.

Materialer: 4 stk Nail Impact søm eller FF/15 pr. beslag.

Betegnelse	Bredde	Højde	Længde	Stk. pr. kasse	Vægt i kg.	Art nr.	DB nr.
NBA145	72	60	141	50	0,15	549797	1938428
NBA195	72	60	191	50	0,20	549803	1938449
NBA250	72	60	246	50	0,25	549806	1938457