



## TSK teleskop-skiner

Topskinner til inder-vægge ved nedbøjning af etagedæk og tagdæk

Side: 1/1

02/2021

### PRODUKTDATA

#### EGENSKAB

Korrosionsklasse	C2
Zinkbelægning	275 g/m <sup>2</sup>
Flydespænding	350 N/mm <sup>2</sup>

#### TSK-2

Betegnelse	Bredde (mm)	H1/H2 (mm)	Længde (mm, std)	Vægt (kg/lpm)	Antal (bundt)	Antal (palle)
TSK-2 70 - 1.0	70	30/50	2500	2,57	2	96
TSK-2 95 - 1.0	95	30/50	2500	2,77	2	80
TSK-2 120 - 1.0	120	30/50	2500	2,96	2	64
TSK-2 145 - 1.0	145	30/50	2500	3,74		
TSK-2 160 - 1.0	160	30/50	2500	3,86		

#### TSK-2 DD

Betegnelse	Bredde (mm)	H1/H2 (mm)	Længde (mm, std)	Vægt (kg/lpm)	Antal (bundt)	Antal (palle)
TSK-2 DD 70 - 1.0	70	30/50	2500	2,22		
TSK-2 DD 95 - 1.0	95	30/50	2500	2,42		
TSK-2 DD 120 - 1.0	120	30/50	2500	2,61		

#### TSKH-2

Betegnelse	Bredde (mm)	H1/H2 (mm)	Længde (mm, std)	Vægt (kg/lpm)	Antal (bundt)	Antal (palle)
TSKH-2 95 - 2.0	95	30/120	2500	7,72	2	40
TSKH-2 120 - 2.0	120	30/120	2500	8,11	2	32
TSKH-2 145 - 2.0	145	30/120	2500	8,50	2	32

### BESKRIVELSE AF PRODUKTET:

- Flere varianter.
- Teleskopskinner kan bestilles med vinklet overside til montage mod skrå tagflader.

#### TSK-2:

- TSK-2 anvendes til enkeltvægge med 2 lag gips. Højde mm: 30/50
- Teleskopskinnen anvendes i et inder-vægssystem ved nedbøjninger i den overliggende konstruktion. TSK-2 anvendes ved nedbøjning op til 40 mm.
- Godstykkelser: 1,0 mm

#### TSK-2 DD:

- TSK-2 DD anvendes til dobbeltvægge med 2 lag gips. Højde mm: 30/50
- Teleskopskinnen anvendes i et inder-vægssystem ved nedbøjninger i den overliggende konstruktion. TSK-2 anvendes ved nedbøjning op til 40 mm.
- Godstykkelser: 1,0 mm

#### TSKH-2:

- TSKH-2 anvendes til enkeltvægge med 2 lag gips. Højde mm: 30/120
- Teleskopskinnen anvendes i et inder-vægssystem ved nedbøjning i den overliggende konstruktion. TSKH-2 anvendes ved nedbøjninger op til 100 mm.
- Godstykkelser: 2,0 mm